

Rohes Leinöl

Holzschutz für den Innen- und Aussenbereich. Dieses Leinöl stammt aus Schweden, gewonnen aus dem kaltgepressten Samen des Flachs.

Die Verdünnung bzw. Reinigung von Werkzeugen kann mit Balsamterpentin oder Terpentinersatz erfolgen. Die Reichweite liegt bei etwa 10qm/Liter.

Rohes (ungekochtes) Leinöl hat eine sehr langsame Trocknung, abhängig vom Untergrund und dem Sättigungsgrad der zu behandelnden Oberfläche.

Gefahrenhinweise:

Leinöl ist brennbar! Die Selbstentzündung ist möglich, sofern Lumpen, Lappen, Metall- und Holzsägespäne getränkt wurden und zu trocknen beginnen: Diese Materialien hinterher unbedingt in einem dichtschiessenden Metallbehälter aufbewahren oder im Wasser liegen lassen.

Leinöl ist ungiftig.

Haltbarkeit in der Dose/Flasche: etwa 5 Jahre, dabei kühl, trocken und verschlossen lagern

Weitere Inhaltsstoffe:

Leinöl

Gefahrenklasse: entfällt

dennoch: Feuergefährlich, selbstentzündend bei der Trocknung in o.g. Materialien

Schwedischer Farbenhandel
Doerriesweg 10
22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 589 78 345
Fax: +49 (0)40 589 78 355