

BETOPAINT Putz- und Betonfarbe

BETOPAINT ist eine matte, wasserlösliche diffusionsoffene und luftdurchlässige Farbe für mineralische Untergründe, wie geputzte Fassaden und Mauerwerk im Außenbereich. Diese Farbe eignet sich auch sehr gut für Wände und Decken im Innenbereich, die einer besonders hohen Feuchtigkeit ausgesetzt sind sowie für Kellerbereiche. Betopaint ist hochdeckend, wodurch die Anzahl an Farbschicht stark minimiert wird. Dieses ermöglicht zudem eine sehr gute Atmungsfähigkeit bei hoher wasserabweisender Wirkung.

Vorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und fest sein. Bürsten oder kratzen Sie loses Material wie alten Putz oder Kalk zuvor ab. Waschen Sie bereits gestrichene Flächen mit z.B. Fassadenreiniger sauber und spülen Sie danach alles mit klarem Wasser ab. Grundieren Sie mit BetoPrime (Haftgrund), selbst auf bereits gestrichenen Flächen.

Verarbeitung: Streichen Sie 1-2 Durchgänge für max. Deckung. Streichen Sie nicht mehr Schichten als nötig, da hierdurch die Diffusionsoffenheit negativ beeinflusst werden kann.



Technische Daten

Bindemittel	Styrenacryl	Abwaschbarkeit	-
Stabilisatoren	< 40 g/L	Viskosität	120 cP
Glanz	3 (matt)	Gefahrgutklasse	nicht brennbar
Dichte	1,6 g/cm ³	Lagerung/Transport	2 Jahre frostfrei
Trockenmasse	42 Volumen-%	Verarbeitungshinweis	über +8°C und nicht zu warm
VOC	(Kat A/c): 40 g/L (2010)	Basisfarbtöne	Vit/BasA (weiß), B oder C
Verdünnung/Reinigung	Wasser	Befüllung	Bas A 94 %, B/C 90 %
Trocknung	1-2 Std. staubtrocken, 2-4 Std. überstreichbar, abhängig von Temperatur und Luftfeuchte	Verbrauch/Ergiebigkeit	4-6 m ² /Liter