

BETOPRIME

BETOPRIME ist ein wasserlöslicher Grundierer zum Grundieren von mineralischen Fassaden im Aussenbereich sowie zur Grundierung von Putzwänden im Innenbereich, speziell dort, wo eine erhöhte Gefahr der Feuchtebildung gibt. Das Produkt ist ebenso geeignet als Imprägnierung auf Ziegelsteinen/Verblendern sowie als Staubbinder und Haftgrund auf Betonböden. Betoprime ist auch ein sehr effektiver Problemlöser, um alte gekalkte Oberflächen zu binden.

Als Systemanstrich mit Betoprime als Grundierer und Betopaint oder Betocoat als Deckfarbe, erhalten Sie eine Oberfläche, die gleichwohl ein wasserabweisendes und diffusionsoffenes Resultat hervorbringt.

Vorbereitung: der Untergrund muß sauber, trocken und fest sein. Losen Putz, Kalk oder auch lose Farbe abbürsten. Schleifen und waschen Sie bereits gestrichene Oberflächen (Altfarbe) mit Fassadenreiniger bzw. Moos- und Schimmelferferner und spülen Sie mit Wasser nach. Fenster und Türen abkleben, da Betoprime ätzend sein kann. Vermeiden Sie Augenkontakt. Verwenden Sie eine Schutzbrille.

Auftrag: Betoprime wird auf die gesamt Oberfläche aufgetragen, gerne mit Niederdruck (Pumpsprüher), Pinsel oder Rolle ist ebenso zu verwenden.



Technische Daten

Bindemittel	Silikat/Styrenacryl	Washbarkeit	-
Stabilisatoren	< 30 g/l	Viskosität	15 s, 4 mm DIN
Glanz	-	Gefahrstoffklasse	entfällt, nicht brennbar
Dichte	1,1 g/cm ³	Lagerung/Transport	2 Jahre frostfrei
Trockenmasse	12 Volumen-%	Streichverhalten	Über +8°C nicht zu warm
VOC	(Kat A/h): 30 g/l (2010)	Farbe	Klar, farblos
Verdünnung/Reinigung	Wasser	Füllgrad	100 %
Trocknung	1-2 Stunden staubtrocken, 2-4 Stunden überstreichbar, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Ergiebigkeit	10-12 m ² /Liter