



www.farbe-aus-schweden.de
Tel.: +49 (0)40 589 78 345

Holzöl

Holzschutzöl

Allgemein

Dünnflüssiges Öl zur Behandlung von imprägnierten oder unbehandelten Hölzern im Aussenbereich.

Verarbeitungsbereich

Für imprägniertes Holz, Gartenmöbel, Holzterrassen, Holztüren etc. **Holzöl** schützt das Holz vor dem Austrocknen und der damit verbundenen Rissbildung und Verschmutzung. Akzentuiert und erhält das natürliche Erscheinungsbild des Holzes.

Gebrauchsanweisung

Die Oberfläche muß sauber und trocken sein. Streichen Sie ein bis zwei gleichmäßige Durchgänge (Abhängig von der Oberfläche) mit einem Pinsel oder Lappen. Überschüssige Mengen können nach etwa 10 Min. mit einem trockenen Lappen abgewischt werden. Achtung! Benutzte und getränkte Lappen können selbstzündend sein. Unbedingt nach Gebrauch in geschlossener Metalldose lagern oder in Wasser legen

Technische Daten

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Farbe: | farblos |
| Trockengehalt: | 30% |
| Trocknungszeit: | ca. 24 Stunden |
| Gefahrgutklasse: | 3 |
| Ergiebigkeit: | ca. 1 liter pro 10 m ² |
| Reinigung/Verdünnung: | Terpentinersatz |

Issue: 010201

These information are for guidance only and are given without obligation. If there is some confusion we recommend that you do your own tests and ask for advise in writing from us.
