

Dispersionsfarbe 07

Dispersionsfarbe ist eine seidenmatte Styrenacrylatfarbe für Wände und Decken im Innenbereich. Diese Farbe hat ein sehr hohes Deckvermögen, ist leicht zu streichen bei sehr hoher Tropffestigkeit und hinterlässt eine matte Oberfläche. Die leichte Abwaschbarkeit der Farbe erlaubt eine Verwendung sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich. Verwenden Sie diese Farbe für sowohl Beton, Putz, Gipskarton, Gewebe- oder Papiertapete sowie auf bereits gestrichenen Oberflächen.

Hochqualitätsfarbe mit tropffrei eingestellter Konsistenz. Das Produkt bringt eine hohe Deckkraft und Fülligkeit mit, ist bedingt Resistent gegen Haushaltschemikalien. Diese Farbe kann nach RAL oder NCS abgetönt werden.

Vorarbeiten: der Untergrund muss fest, sauber, trocken und staubfrei sein. Bereits gestrichene Oberflächen abbürsten und lose Farbe abkratzen.

Verarbeitung: Streichen Sie 1-2 Durchgänge mit einer Rolle oder einem Pinsel. Nach entsprechender Verdünnung auch spritzbar. Störende Farbabweichungen können vermieden werden, wenn man zusammenhängende Oberflächen mit Farbe aus dem gleichen Gebinde verstreicht bzw. Farbe aus einer zusammenhängenden Charge verwendet.

Reinigung: Pinsel/Rolle vor und nach der Verarbeitung gründlich in Wasser reinigen. Flüssige Farbreste nicht in die Kanalisation bzw. in den Abfluss schütten sondern über die kommunalen Resthöfe (Recyclinghöfe) entsorgen. Nach dem Gebrauch Dose sorgfältig verschließen. Restentleerte Gebinde können recycelt werden.



Technische Daten

Bindemittel	Styrenacrylat	Abwaschbarkeit	Ca. 5 000 Zyklen
Stabilisatoren	< 30 g/Liter	Viskosität	140 cP
Glanz	6-8 (seidenmatt)	Gefahrengutklasse	keine, nicht brennbar
Dichte	1,4 g/cm ³	Lagerung/Transport	2 Jahre frostfrei
Volumen-Trockengehalt	36 volumen-%	Streichverhalten	Über +4°C
VOC	(Kat A/a): 30 g/Liter (2010)	Farbtöne	Weiß/BasA, B oder C (nach RAL K1 oder NCS)
Verdünnung/Reinigung	Wasser	Füllmenge	Bas A 94 %, B/C 90 %
Trocknung	1-2 Stunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Ergiebigkeit	4-8 m ² /Liter

Hersteller:
Colorex Sweden AB, Industrigatan 7, 534 73 Stora Levene, Schweden, Tel. +46 512 180 000 Fax. +46 512 606 90 info@colorex.se www.scalafarg.se
Vertrieb D/A/CH:
Schwedischer Farbenhandel, Doerriesweg 10, 22525 Hamburg, Deutschland, Tel. +49 40 589 78 345 Fax. +49 40 589 78 355 info@schwedischer-farbenhandel.de