



# Kiln Burned Pine Tar 773

Brennofen gebrannter Kiefernteer 773 (Dalbränd Trätjärä)

## Allgemein

Kiln burned Pine Tar (Dalbränd), auch als s.g. Landteer bekannt, wird durch das verkoksen von Kiefernholzstämpfen in Brennöfen erzeugt. Kiln burned Pine Tar ist im Farbton dunkel golden, hat einen hohen Harzgehalt, niedrigen Aschegehalt und eine hohe Reinheit. Der hohe Harzgehalt kann zur Kristallisierung während der Lagerung führen, was jedoch durch eine Erwärmung auf 45-50°C schmilzt.

Dieser Harz kann auch einen leichten Bodensatz bilden. Da dieser Holzteer manuell/händisch hergestellt wird, kann die Viskosität des Teers von Charge zu Charge abweichen.

## Verwendungsbereich:

Kiln burned Pine Tar ist ein Hochqualitätsteer für den Holzschutz, für den veterinärischen Bereich als auch für pharmazeutische Belange. Pine Tar ist in Shampoos, Seifen, Deodorants und in Salben gegen allergische Hautausschlag enthalten. Als Holzschutz geeignet für Holzhäuser, Zäune, Pflanzkübel, Holzschindeln, Stallungen, Holzboote.

Achtung: nicht direkt auf die Haut auftragen, Schutzhandschuhe tragen.

## Verarbeitung auf Holz:

**Dalbränd Holzteer** idealerweise mit Leinöl (gekocht oder roh) und Balsamterpentin im Verhältnis jeweils 1/3 mischen (bei größeren Flächen empfiehlt es sich, das Fertigprodukt Tarinöl zu verwenden, welches bereits den 1/3-Mix ausmacht), wenn das Holz noch unbehandelt ist. Die Ergiebigkeit liegt bei 3-5qm/Liter im unverdünnten Zustand, Tarinöl bei 8-10qm/Liter.

Holzteer trocknet nicht sondern zieht in das Holz ein. Die Oberfläche fühlt sich dann trocken an.

Ein zweiter bzw. dritter, mit 10% Balsamterpentin verdünnter Anstrich erfolgt nur bei unbehandeltem Holz, dann nach frühestens 1 Woche, teilweise nach einige Monaten (je nach Holzrestfeuchte bzw. Saugfähigkeit des Untergrundes). Nicht bei Kälte, eher bei Wärme verarbeiten.

Verdünnung und Reinigung: Balsamterpentin oder Alkohol. Keinen Terpentinersatz verwenden!

Diese Dose enthält 100% Nadelholzteer. Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe tragen. Kontakt mit der Haut vermeiden.

Falls Holzteer auf die Haut gekommen ist, sofort mit viel Wasser abwaschen.

Dose nach Gebrauch geschlossen halten, unerreikbaar für Kinder lagern. Im Falle der Einnahme sofort einen Arzt aufsuchen und die Dose bzw. dieses Merkblatt mitbringen. Erbrechen vermeiden. Das Produkt ist hautreizend.

## Technische Daten

Dichte bei 20°C:	1.04-1.07
Erscheinung:	Braun, zähflüssig, klar und transparent in dünnen Schichten, aromatisch
Geruch:	Kiefernteer
Asche:	0,05% max.
Wassergehalt:	0.3 % max.
pH Wert:	3-4
Reaktion mit Ca (OH) <sub>2</sub> :	Positiv
Verdünnung:	Balsamterpentin oder Alkohol
Lagerfähigkeit:	Unbegrenzt

Issue: 070124 Replaces: 060929

These information are for guidance only and are given without obligation. If there is some confusion we recommend that you do your own tests and ask for advice in writing from us.