

Chinesisches Holzöl

Allgemein

Chinesisches Holzöl bzw. Tungöl/ "Tung Tree Oil" wird aus den Nüssen des Tungbaums gewonnen. Die extrem kleinen Moleküle des Öl sorgen für diese überlegene Tiefenwirkung und haben immer schon eine Anwendung gefunden, um Holz vor Feuchtigkeit und Rissbildung zu schützen. Dieses Öl eignet sich ebenfalls zur Behandlung von Edelhölzern wie Teak oder Mahagoni. Das Öl ist eine Kombination aus Tungöl, Leinöl und Lösemitteln.

Verarbeitungsbereich

Für alle Holzarten - Gartenmöbel, Terrassen, Fenster, Türen, Boote. Ist für sowohl innen als auch aussen geeignet.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muß trocken und sauber sein. Stark saugende Oberflächen werden bis zur Sättigung gestrichen. Überschüssiges Öl mit einem Lappen entfernen. ACHTUNG! Getränkte Lappen, Tücher, etc. können selbstentzündend sein und müssen nach Gebrauch in Wasser gelegt sowie an feuersicherer Stelle aufbewahrt werden. Ölen Sie Aussenholz nicht zu früh im Frühling sondern lassen Sie das Holz zuvor gründlich durchtrocknen.

Technische Daten

Farbe:	hellgelb
Trockengehalt:	45- volumen%
Dichte:	830 kg/m ³
Lösungsmittel:	Terpentinersatz, schwach aromatisiert
Trocknung:	16-24 h abhängig von Temp. und Feuchtigkeit
Flammpunkt:	40°C
Verbrauch:	1 Liter für ca. 4-10 qm abhängig von der Trockenheit des Holzes
Reinigung und Verdünnung:	Terpentinersatz