



## MÄSTARGRUND V (Haftgrund für Holzfarben)

Mästargrund V ist ein wasserlöslicher Haftgrund als Voranstrich auf Türzargen, Leisten, und weiteren Holzoberflächen im Haus. Das Produkt hat eine sehr gute Anhaftung auf den meisten Untergründen und stellt einen sehr guten Haftgrund für den Meisterlack. Mästargrund V ist leicht ausstreichbar bei feiner Verteilung, wodurch sichtbare Pinselstriche in der Farbschicht minimiert werden.

Vorarbeiten: Der Untergrund muß sauber, trocken und fest sein. Alte und lose Farbreste abschleifen, danach die Oberfläche mit Wasser und etwas Spülmittel von Staub, etc. säubern.

Verarbeitung: Beim Grundieren von neuem Holz und von Spanplatten empfiehlt es sich, das Holz zuvor anzuschleifen, um ein Aufstellen von Holzfasern zu umgehen. Äste und fette Holzoberflächen sollten vor dem Anstrich mit Mästargrund V mit Schellack isoliert werden. Der grundierte Untergrund wird dann abschließend 1-2 mal mit Mästarlack V gestrichen.



### Technische Daten

Bindemittel	Acrylat	Waschbarkeit	>10 000 Zyklen
Stabilisatoren	< 130 g/L	Viskosität	300 - 350 cP
Glanz	4 (matt)	Gefahrgutklasse	nicht brennbar
Dichte	1,5 g/cm <sup>3</sup>	Lagerung/Transport	2 Jahre frostfrei
Trockenmasse	43 Volumen-%	Verarb.temperatur	Über +4°C
VOC	(Kat A/a): 130 g/L (2010)	Farbton	Weiß
Verdünnung/Reinigung	Wasser	Befüllung	100 %
Trocknung	1-2 Stunden staubtrocken, 12 Stunden überstreichbar, 3-4 Tage ausgetrocknet, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Ergiebigkeit	6-8 m <sup>2</sup> /Liter



Colorex Sweden AB  
Industrigatan 7, 534 73 Stora Levene  
Tel. +46 512 180 000 Fax. +46 512 606 90 info@colorex.se www.scalafarg.se  
Vertrieb durch:  
Schwedischer Farbenhandel  
Doerriesweg 10, D-22525 Hamburg  
Fon: +49 (0)40 589 78 345 Fax: +49 (0)40 589 78 355  
[info@schwedischer-farbenhandel.de](mailto:info@schwedischer-farbenhandel.de) www.schwedischer-farbenhandel.de

## MÄSTARGRUND V