



MÄSTARLACK 40 V

MÄSTARLACK 40 V ist ein halbgänzender wasserlöslicher Lack für den Anstrich von Türzargen, Leisten und weiteren Holzelementen im Haus. Die Farbe hat eine ausgezeichnete Anhaftung und hinterlässt eine harte, widerstandsfähige und nicht-gilbende Oberfläche. Mästarlack 40 V lässt sich leicht verstreichen, bei guter Oberflächenverteilung, wodurch sichtbare Pinselstriche in der Farbschicht deutlich minimiert werden.

Vorarbeiten: Der Untergrund muß trocken, fest und sauber sein. Alte und lose Farbreste abschleifen, danach die Oberfläche mit Wasser und etwas Spülmittel von Staub, etc. säubern.

Verarbeitung: Mästarlack 40 V mit einem Pinsel auftragen. Beim Einsatz einer Rolle möglichst mit Filzrolle arbeiten, ggfls. mit einem Pinsel glättend nachstreichen. Streichen Sie 1-2 Durchgänge bis zur vollständigen Deckung.



Technische Daten

Bindemittel	Acrylat	Abwaschbarkeit/Abriebklasse	>10 000 Zyklen
Stabilisatoren	< 130 g/L	Viskosität	280 cP
Glanz	40 (seidenmatt bis halbgänzend)	Gefahrgutklasse	Kein Gefahrgut
Dichte	1,3 g/cm ³	Lagerung/Transport	2 Jahre frostfrei
Festkörperanteil	40 Volumen-%	Temperaturbereich Verarbeitung	Über +4°C
VOC	(Kat A/d): 130 g/L (2010)	Farbtöne	(40) Weiß/BasA, B oder C
Verdünnung/Reinigung	Wasser	Gebindeinhalt	Bas A 94 %, B/C 90 %
Trocknung	2-4 Stunden staubtrocken, 8-12 Stunden überstreichbar, 3-4 Tage durchgetrocknet, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit	Ergiebigkeit	6-10 m ² /Liter



Colorex Sweden AB
Industrigatan 7, 534 73 Stora Levene
Tel. +46 512 180 000 Fax. +46 512 606 90 info@colorex.se www.scalafarg.se

Vertrieb durch: Schwedischer Farbenhandel
Doerriesweg 10, D-22525 Hamburg
Fon: +49 (0)40 589 78 345 Fax: +49 (0)40 589 78 355
info@schwedischer-farbenhandel.de www.schwedischer-farbenhandel.de

MÄSTARLACK 40 V