

Produktdatenblatt - Boden- und Möbelöl

Technische Daten

Verarbeitung:

Pinsel oder Lappen.
Nachpolieren mit weichem Baumwolllappen.

Ergiebigkeit:

Ca 5-8 m²/Liter abhängig von der Saugkraft des Holzes.

Ölgehalt:

47 %

Trocknungsdauer:

Mindestens 1 Tag

Dichte:

Ca 0,83

Verdünnung / Reinigung: Terpentin, schwach aromatisiert oder Balsamterpentin

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses Boden- und Möbelöl basiert auf Leinöl und chinesischem Holzöl. Chinesisches Holzöl hat viele ausgezeichnete Eigenschaften u.a. ein einzigartiges wasserabweisendes Verhalten. Dieses Boden- und Möbelöl ist ideal zur Verwendung auf gehobeltem und unbehandeltem Holz im Innenbereich. Der Boden oder die Möbel erfahren nach der Behandlung einen schönen Glanz sowie eine wasserabweisende Oberfläche, die das Holz schützt. Für Holzterrassen im Aussenbereich empfehlen wir unser Holzöl 30.

VERARBEITUNGSANWEISUNGEN

Vorbereitung

Den Boden gründlich von Staub und losen Partikeln befreien für das maximal beste Endergebnis. Im Bedarfsfall den Boden schleifen und den Holzstaub gründlich entfernen. In später stark beanspruchten Bereichen wie z.B. Schwellen sollte mit verdünntem Boden- und Möbelöl vorgestrichen werden. Hierzu im Verhältnis 50:50 Das Öl mit Terpentin mischen. Hierdurch wird der Schutz enorm verstärkt.

Ölen

Das Boden- und Möbelöl mit einem Pinsel oder einem Baumwolltuch streichen. Beachten Sie dabei, dass nicht zu große Flächen auf einem Mal gestrichen werden sollten Etwa 10qm sind sinnvoll. Danach das Öl ca. 20 Minuten eindringen lassen und diesen Vorgang 1-2-mal wiederholen, abhängig vom Untergrund und dessen Saugkraft. Der Boden sollte dann gesättigt sein und kein weiteres Öl mehr aufnehmen. Entfernen Sie nun alles überschüssige Öl und polieren Sie danach den Boden mit einem weichen Baumwolllappen, um den feinen Glanz hervorzuheben. Lassen Sie den Boden mit dem Öl nun mindestens 1 Tag trocknen.

Nach dem Ölen

Belasten Sie den Boden in den ersten Tagen nach dem Ölen nicht zu stark und schützen Sie besonders noch die später stark strapazierten Bereiche. Um die Haltbarkeit und den Langzeiteffekt auf dem geölten Boden deutlich zu erhöhen, sollten angeschliffene Böden (nach einigen Monaten) nachbehandelt werden. Hierzu das Boden- und Möbelöl mit 50% Terpentin verdünnen und verstreichen. Überschüsse nach ca. 20 Minuten entfernen und polieren.

Verpackungsgröße:

1 Liter.

