

Produktdatenblatt - Paneellack

Technische Daten

Verarbeitung:

Pinsel oder Lackrolle

Glanz:

Ca. 20 (matt)

Ergiebigkeit:

Ca. 8 m² / Lit.

Trocknung:

Staubtrocken nach ca. 2 Stunden

Verdünnung / Reinigung: Wasser

Anmerkung:

Unbedingt frostfrei lagern!

Achtung!

Reste der Farbe nicht in den Ausguß schütten.

Reste der Farbe sowie Reiniger und getränkte

Abfälle der kommunalen Annahmestelle

übergeben (Recyclinghöfe).

Geöffneten Behälter nach dem Gebrauch gut

verschliessen.

Produktbeschreibung

Paneellack ist ein wasserbasierender Holzlack, geeignet für Holzpaneele im Innenbereich. Dieser Lack gibt eine kräftige und robuste Oberfläche und ein lasierendes Finish, bei hoher Lichtechtheit und bester Schutzwirkung gegen Wasser, Fett und Haushaltschemikalien.

Dieser Paneellack ist nicht für den Anstrich von Möbeln geeignet.

Dieser Paneellack kann auch als Akrylatbinder verwendet werden, als s.g. Staubsperre auf Ziegel, Beton oder Putz. Auch geeignet zum Eliminieren von saugenden Untergründen wie z.B. Tapeten vor dem Streichen mit Farbe.

Verarbeitung

1. Den Untergrund sorgfältig reinigen
2. Einen ersten Durchgang mit dem Paneellack streichen
3. Leicht anschleifen mit feinem Schleifpapier
4. Zweiter und abschliessender Anstrich

Vor der Verarbeitung gut durchrühren!



Verpackungsgrößen:

1 Liter und 4 Liter.

Farbtöne:

Lasurweiß und farblos