

Produktdatenblatt – Metallfarbe (Lein- und Alkydölfarbe)

Technische Daten

Auftrag:

Pinself, Rolle oder Spritze

Reichweite:

Ca. 6-8 m² / Liter

Trocknung:

Bei 20°C etwa 6 Stunden, kann nach
24 Stunden übergestrichen werden

Bei niedrigeren Temperaturen verlangsamt sich
die Trocknung.

Verdünnung / Reinigung:

Terpentin, Terpentinersatz

Hinweise:

Achtung! Enthält Leinöl! Um das Risiko der
Selbstentzündung von getränkten Lappen zu
vermeiden, diese nach der Benutzung möglichst in
Wasser oder einer verschlossenen Metalldose
lagern.

Anwendungsbereiche:

Innen- und Aussenbereich, Schutzfarbe für Eisen
und Metall



Produktbeschreibung

Landora Metallfarbe ist eine alkydhaltige Deckfarbe, die eine
hochrobuste, wasserabweisende Oberfläche abgibt. Die Farbe wird
gerne an Gittern, Zäunen und ähnlichen Eisen- oder
Metallgegenständen angewandt.

Der Untergrund sollte rostfrei sein und mit einem Rostschutz
vorbehandelt werden.

Verarbeitung:

1. Neue, galvanisierte Bleche von Fetten befreien und mit einem
Rosttiefengrund vorstreichen.
2. Bereits gestrichene Oberflächen: loses Material sowie Rost mit
einer Bürste sorgfältig entfernen. Ferner die Oberfläche von
Schmutz, Fetten und Ölen befreien. Anschliessend dort wie oben
grundieren.
3. Es folgen 1-2 Deckanstriche mit der Metallfarbe.
4. Wenn die Farbe gespritzt werden soll, sollte mit Terpentin
verdünnt werden.

Warnung:

Die Farbe enthält als Lösemittel Terpentin (10-30%). Während
der Verarbeitung für ausreichend Frischluft sorgen, da die
Dämpfe gesundheitsschädlich sein können.

Farbe nicht verzehren! Falls doch Farbe eingenommen wurde,
kein Erbrechen hervorrufen und sofort einen Arzt aufsuchen, die
Dose mitbringen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gefahrenklasse III, UN-Nr. 1263

Verpackungsgrößen:

1 und 4 Liter.