

## Produktdatenblatt - Teaköl

### Technische Daten

**Verarbeitung:**

Pinzel oder Lappen.

**Ergiebigkeit:**

Ca 8-10 m<sup>2</sup>/Liter abhängig von der Saugkraft des Holzes.

**Trocknungsdauer:**

Ca. 1 Tag

**Verdünnung / Reinigung:** Wasser

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Landora Teaköl ist speziell für Teak- und andere Edelhölzer entwickelt worden, um das Finish zu bewahren bzw. es wieder hervorzurufen, sofern die Hölzer durch Sonne und Regen grau geworden sind. Dieses Teaköl basiert auf Leinöl und chinesischem Holzöl. Chinesisches Holzöl hat viele ausgezeichnete Eigenschaften u.a. ein einzigartiges wasserabweisendes Verhalten. Aus dieser Kombination erhalten Sie einerseits einen Tiefenschutz als auch eine hoch wasserabweisende Oberfläche. Ferner wurde dem Öl ein Pigment zugesetzt, welches gegen UV-Strahlung schützt und das natürliche Aussehen von Teak und anderen Edelhölzern verstärkt.

### VERARBEITUNGSANWEISUNGEN

**Vorbereitung**

Graue Bereiche abschleifen, das frische Holz liegt direkt unter der grauen Oberfläche. Glatte flächen leicht anrauen.

Danach die Oberfläche von Schmutz/Staub befreien.

**Ölen**

Das Öl mit einem Pinzel oder Lappen auf das Holz bringen. Besonders gründlich Äste und Schnittkanten bearbeiten.

**Nach dem Ölen**

Überschüsse mit einem Lappen entfernen.



**Verpackungsgröße:**

1 Liter.