



## Produktdatenblatt - Holzöl

### Technische Daten

**Auftragen:**

Pinsel oder Lappen

**Glanz:**

Abhängig vom Untergrund

**Ergiebigkeit:**

ca 8-10 m<sup>2</sup> / Liter

**Trocknung:**

ca 1 Tag

**Densität:**

ca 0,83

**Volumengehalt:**

ca 30 %

**Verdünnung/Reinigung:**

Terpentin (bevorzugt aromafrei)

### Produktbeschreibung

Holzöl 30 basiert auf kaltgepresstem Rohleinöl, Standöl sowie Alkydöl.

Holzöl 30 ist geeignet für die äusserliche Behandlung von kesseldruckimprägniertem bzw. Unbehandeltem Holz. Holzöl 30 gibt eine wasserabweisende Oberfläche und schützt gegen Bläue, Schimmel und Rissbildung. Holzöl 30 enthält entaromatisierten Terpentinersatz um Schäden an Umwelt und Gesundheit zu niedrig wie möglich zu halten.

### Gebrauchsanweisung

Der Untergrund muß sauber und trocken sein.

Das Holzöl wird mit Pinsel oder Lappen sparsam aufgetragen, nach ca 10 minuten werden überschüssige Mengen mit einem trockenen Lappen abgewischt.. Evtl. Kann dieser Vorgang nach einigen tagen wiederholt werden, um eine Sättigung zu erlangen.

Das Holz nicht als Grundierung verwenden. Mit Holzöl behandelte Oberflächen müssen nach etwa 1 Jahr erneut mit Holzöl gestrichen werden.

**Achtung!** Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, müssen die benutzten Lappen unter Luftabschluß (in Wasser oder geschlossener Dose) aufbewahrt werden.

**Vorpackungsgrößen:**

Holzöl 30 gibt es in den Größen 1 och 4 liter.