

Schwellenöl

Holzschutz

Generell

Schwellenöl ist ein verrottungshemmendes Öl basierend auf echtem Holzteer und , welches einen sehr charakteristischen Duft hat, der sich jedoch mit der Zeit verflüchtigt.

Anwendungsbereich

Schwellenöl garantiert für einen sehr langen Zeitraum einen sehr effektiv Schutz für die verschiedensten Holzarten und Einsatzbereich, wie z.B. auf Bahnschwellen, Zäunen, Pfosten, etc.

Verarbeitung

Die Oberfläche muß trocken, sauber und frei von losen Partikeln sein. Sollte das Holz stark saugend sein, ist ein zweiter Anstrich sinnvoll, um den optimalen Holzschutz zu erlangen.

Hautkontakt mit dem nicht-verarbeiteten Produkt kann Allergien hervorrufen. Verwenden Sie Schutzhandschuhe beim Verarbeiten.

Technische Daten

Farbe:	braunschwarz
Dichte:	880 kg/m ³
Trockenanteil:	40%
Flammpunkt:	63° C
Trocknungszeit:	ca. 8 Stunden bei 20°

Issue:000531

These information are for guidance only and are given without obligation. If there is some confusion we recommend that you do your own tests and ask for advise in writing from us.
