

# Deckenfarbe (Sperrgrund)

TAKALKYD ist eine matte alkydbasierende Deckenfarbe, konzipiert für den Anstrich von Decken im Innenbereich, eignet sich jedoch auch sehr gut für Innenwände. Das Produkt hat eine sehr gute Anhaftung und hinterlässt eine sehr hübsche und matte Oberfläche. Takalkyd wurde speziell auch für Oberflächen entwickelt, die Verfärbungen durch Feuchtigkeit, Ruß oder Nikotin erfahren haben. Ferner eignet sich diese Farbe als Grund- oder Deckfarbe auf alten Alkyd- oder Leimbinderfarben. Takalkyd ist verhältnismäßig geruchsarm und enthält ein aromatenfreies Terpentin.



Vorbereitung: Der Untergrund muß sauber, trocken und fest sein. Alte, lose Farbreste abkratzen, bereits gestrichene Oberflächen anschleifen und waschen.

Verarbeitung: Takalkyd kann mit der Rolle, dem Pinsel oder einer Spritze aufgebracht werden. Zum Spritzen ist Takalkyd mit Terpentinersatz zu verdünnen. Streichen Sie 1-2 Durchgänge zur vollständigen Deckung. Zwischen den Anstrichen gründlich trocknen lassen.

## Technische Daten

Bindemittel	Alkyd	Abwaschbarkeit	>10 000 Zyklen
Stabilisatoren	< 400 g/l	Viskosität	250 cP
Glanz	3 (matt)	Gefahrenklasse	3
Dichte	1,6 g/cm <sup>3</sup>	Lagerung/Transport	2 Jahre in ungeöffneter Verpackung
Trockengehalt	57 volumen-%	Temperaturbereich	Über +8°C, unter +28°C
VOC	(Kat A/a): 30 g/l (2010)	Farbton	Weiß
Verdünnung/Reinigung	Terpentinersatz (möglichst aromatenfrei)	Füllmenge	100 %
Trocknung	4-8 Stunden, abhängig von Temperatur und Schichtdicke	Ergiebigkeit	5-9 m <sup>2</sup> /Liter