

INNEVÄGG 07

Wand-, Decken-, Putz-, Tapetenfarbe

Eigenschaften:

INNEVÄGG 07 ist eine hochqualitative, seidenmatte Dispersionsfarbe für Wände und Decken im Innenbereich. Das Besondere: Sie hat ein sehr hohes Deckvermögen, ist leicht zu streichen bei gleichzeitig hoher Tropffestigkeit und hinterlässt eine seidenmatte Oberfläche. INNEVÄGG 07 ist leicht abwaschbar und extrem robust, weshalb sie sowohl für den privaten, als auch für den öffentlichen Bereich hervorragend geeignet ist. Diese Farbe lässt sich auf viele Untergründe streichen: Beton, Putz, Gipskarton, Gewebe-, oder Papiertapete und bereits gestrichene Oberflächen.



Anwendung:

1. *Der Untergrund muss intakt, sauber, trocken und staubfrei sein!*
2. Streichen Sie nun die erste Schicht INNEVÄGG 07 mit einem Pinsel oder einer Rolle. Bei Bedarf können Sie diese Farbe nach entsprechender Verdünnung mit Wasser auch spritzen. Je nach Raumklima, lassen Sie die Farbe 1 Tag trocknen.
3. Wünschen Sie einen Zweitanstrich, lassen Sie den Erstanstrich, je nach Raumklima, 1 Tag trocknen.

Tipps:

- Störende Farbabweichungen vermeiden Sie, indem Sie zusammenhängende Oberflächen mit Farbe aus dem gleichen Eimer streichen bzw. Farbe aus einer zusammenhängenden Charge verwenden.
- Reinigen Sie Pinsel und Rollen vor und nach der Benutzung gründlich mit Wasser.
- Schütten Sie flüssige Farbreste bitte nicht in die Kanalisation bzw. in den Abguss, sondern entsorgen sie über die kommunalen Rest- und Recyclinghöfe.
- Falls Sie nicht den gesamten Inhalt des Gebindes verbrauchen, setzen Sie den Deckel sorgfältig auf und lagern das geschlossene Gebinde kopfüber ein. Sollte sehr viel Luft im Gebinde sein, können Sie die Farbe auch gerne in ein kleineres Gebinde umfüllen.

Technische Daten:

Bindemittel:	Styrenacrylat	Glanz:	6-8 (seidenmatt)
VOC:	(Kat A/a) 30g/l (2010)	Abwaschbarkeit:	Ca. 5000 Zyklen
Verdünnung:	Wasser	Reinigung:	Wasser
Gefahrgutklasse:	keine, nicht brennbar	Lagerung:	2 Jahre frostfrei
Streichverhalten:	Über +8°C	Farbtöne:	Weiß/BAS A oder C (nach RAL K1 oder NCS)
Ergiebigkeit:	4-8 qm/l	Füllmenge:	BAS A 94%, C 90%
Trocknung:	Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit: 1Tag.		

Achtung!!! Einige Farbtöne (darunter viele RAL-Farbtöne) können in Abhängigkeit zur Pigmentierung eine schlechtere Deckkraft haben, als andere Farbtöne. Hier beraten wir Sie gerne im Vorwege.