

Möbelolja

Möbel- & Bodenöl

Eigenschaften:

Möbelolja basiert auf Leinöl und Tungöl und weist deshalb viele hervorragende Eigenschaften. Hierzu zählt u.a. auch seine hoch wasserabweisende Eigenschaft. Verwenden Sie dieses Öl im Innenbereich für Ihren gehobelten Holzboden (Massivparkett, Echtholzböden), für geschliffene Holzmöbel und Filigranholz (Treppengeländer, Bodenleisten, Schnitzwaren usw.). Nach der Behandlung mit diesem Öl erfährt Ihr Holz einen strahlenden Glanz und eine stark wasserabweisende Oberfläche zum Schutz Ihres Holzes.



Anwendung:

1. *Der Untergrund muss sauber und trocken sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen.
2. Um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen, bearbeiten Sie stets immer nur ca. 10 qm auf einmal.
3. Rühren Sie Möbelolja vor der Verarbeitung gut um und arbeiten es mit einem Baumwolltuch oder einem Öl- & Lasurpinsel in einer ersten dünnen Schicht in das Holz ein und lassen es etwa 20 Minuten einziehen.
4. Diesen Vorgang wiederholen Sie 1-2 mal, bzw. so lange, bis das Holz gesättigt ist und kein Öl mehr einzieht. Dann wischen Sie die überschüssige Menge Öl mit einem Lappen ab und lassen das Öl je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur mindestens 1 Tag trocknen.
5. Polieren Sie die Oberfläche mit einem weichen Baumwolltuch, um entsprechenden Glanz zu erhalten.

Tipps:

- Die geölte Oberfläche in den ersten Tagen nicht überbelasten.
- Getränkte Lappen, Pinsel, Rollen usw. können sich selbst entzünden – legen Sie sie nach Gebrauch in Wasser und bewahren sie an einer feuersicheren Stelle auf.

Technische Daten:

Farbe:	Hellgelb
Trockengehalt:	47 Volumen-%
Lösungsmittel:	Terpentinersatz, schwach aromatisiert
Dichte:	830 kg/m ³
Ergiebigkeit:	5-8 m ² /l, je nach Untergrund
Trocknung:	Mindestens 1 Tag bei 20°C
VOC (Kat. A/ft):	Relevante Grenzwerte 700 g/l (2010)