



# SEALER/BLOCKA

## Decken-, Wand & Sperrfarbe

### Eigenschaften:

SEALER ist eine matte, alkydbasierende Decken- und Wandfarbe für Putz, Beton, Spanplatte, Holzfaserplatte und Tapete im Innenbereich, besonders wenn Feuchtigkeitsränder, Ruß oder Nikotin Verfärbungen ergeben haben. Außerdem eignet sich dieses Produkt als Haftvermittler auf alten Alkyd- oder Leimbinderfarben. SEALER ist verhältnismäßig geruchsarm und enthält ein aromatenfreies Terpentin.



### Anwendung:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!*
2. Tragen Sie SEALER nun mit einem Pinsel oder einer Rolle auf – wenn Sie einen Spritzer verwenden möchten, verdünnen Sie die Farbe entsprechend mit aromatenfreiem Terpentinersatz.
3. Streichen Sie z.B. eine Decke, rollen Sie die Farbe einmalig an der Decke ab und rollen von der noch nassen Farbe aus stets in die gleiche Richtung, mit gleichem Druck und gleicher Geschwindigkeit. Diese Verarbeitung ist wichtig, da die Farbe wegen ihrer besonderen Eigenschaften (s.o.) eine spezielle Konsistenz/Struktur hat. Damit kein ungleichmäßiges Erscheinungsbild entsteht, verarbeiten Sie SEALER bitte wie hier beschrieben.
4. Bei diesem Qualitätsprodukt ist meist schon ein Anstrich ausreichend, der nach ca. 1 Tag staubtrocken ist (je nach Temperatur und Untergrund).
5. Wünschen Sie einen Zweitanstrich, lassen Sie den Erstanstrich je nach Temperatur und Untergrund 1 Tag trocknen.

### Tipps:

- SEALER ist sowohl als Grundierer, als auch als Deckanstrich zu verwenden.
- Nach Benutzung, wischen Sie Pinsel und Roller zunächst gründlich ab, ehe Sie diese Werkzeuge mit Terpentinersatz reinigen.

### Technische Daten:

Bindemittel:	Alkyd	Glanz:	<3 (matt)
VOC (Kat A/g):	350 g/l (2010)	Verdünnung:	Terpentinersatz (möglichst aromatenfrei)
Reinigung:	Terpentinersatz	Abriebklasse:	> 10 000 Zyklen
Streichverhalten:	Über +8°C	Lagerung:	ungeöffnet, frostfrei = 2 Jahre
Ergiebigkeit:	4-6 m <sup>2</sup> /l		
Trocknung:	1 Tag, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit		