

# TAVELFÄRG

## Tafel-, Schieferfarbe

Matte, schwarze Dispersionsfarbe für glatte Oberflächen im Innenbereich

### Eigenschaften:

TAVELFÄRG ist eine wasserlösliche, schwarze Tafel-, bzw. Schieferfarbe für glatte, strukturfreie Oberflächen und Wände im Innenbereich. Im getrockneten Zustand erhalten Sie sowohl eine Schieferoptik, als auch die Funktion einer sogenannten Schultafel: Sie können auf der Oberfläche mit Kreide schreiben oder malen und sie bei Bedarf mit einem Schwamm ganz einfach wieder säubern. TAVELFÄRG ist eine hochdeckende Qualitätsfarbe und ermöglicht ein tropffreies Verarbeiten.



### Anwendung:

1. *Der Untergrund muss glatt/strukturfrei, sauber, staubfrei und trocken sein!*
2. Wenn sich noch alte Farbe auf der Oberfläche befindet, die nicht mehr intakt/heile ist, entfernen Sie diese bitte und säubern danach die Oberfläche.  
Wenn sich eine intakte/heile Alkyd-Farbe auf der Oberfläche befindet, so schleifen Sie diese zuvor leicht an und säubern danach die Oberfläche.
3. Streichen Sie nun die erste Schicht der Tafelfarbe in horizontaler Richtung und lassen diese 1 Tag trocknen.
4. Dann streichen Sie die zweite Schicht der Tafelfarbe in vertikaler Richtung und lassen auch diese 1 Tag trocknen.

### Tipps:

- Das beste Resultat erzielen Sie, indem Sie die erste Schicht horizontal und die zweite Schicht vertikal streichen, mit einer Trocknungszeit von 1 Tag dazwischen.
- Diese Tafelfarbe ist mit allen wasserbasierenden Latex- und Akrylatfarben überstreichbar.

### Technische Daten:

**Glanz:** 1-2 (matt) entspr. SS-184184  
**Lagerung:** 2 Jahre frostfrei  
**Farbton:** Schwarz  
**Trocknung:** 1-2 Std., überstreichbar nach 24 Std.

**Gefahrenklasse:** Nicht brennbar  
**Reichweite:** 7-9 qm/l