

# Teakolja V

Langzeitschutz und Auffrischung von Hölzern

## Eigenschaften:

Teakolja V eignet sich besonders für Teak- und andere Edelhölzer im Außenbereich, um das Finish zu bewahren bzw. es wieder hervorzurufen, wenn das Holz z.B. durch Sonne oder Regen grau geworden ist. Teakolja V basiert auf Leinöl, das enthaltene chinesischem Holzöl ist u.a. äußerst wasserabweisend. Beide Öle liefern einen optimalen Tiefenschutz für das Holz.



## Anwendung:

1. Schleifen Sie graue Bereiche zunächst an. Das frische Holz liegt direkt unter der grauen Oberfläche.
2. Rauen Sie glatte Flächen leicht an, damit Teakolja V besser einziehen kann.
3. *Der Untergrund muss sauber und trocken sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen.
4. Arbeiten Sie nun Teakolja V mit einem Lappen oder einem Pinsel in das Holz ein – achten Sie dabei besonders darauf, alle Äste und Stoßkanten ausreichend zu sättigen.
3. Nach etwa 15 Minuten wischen Sie die überschüssige Menge Öl mit einem Lappen ab und lassen das Öl je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur etwa einen Tag trocknen.

## Tipps:

- Ölen Sie Außenholz nicht zu früh im Frühling, sondern lassen das durch den Winter möglicherweise recht feuchte Holz zuvor gründlich durchtrocknen.
- Streichen Sie grundsätzlich nur auf trockenen Hölzern.
- Getränkte Lappen, Pinsel, Rollen usw. können sich selbst entzünden – legen Sie sie diese nach Gebrauch ins Wasser oder bewahren sie sie an einer feuersicheren Stelle wie z.B. einer geschlossenen Metalldose auf.

## Technische Daten:

Verarbeitung:	Pinsel oder Lappen
Ergiebigkeit:	Ca. 6-10 m <sup>2</sup> /l, je nach Saugkraft des Holzes
Trocknung:	Ca. 1 Tag, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Verdünnung:	Wasser
Reinigung:	Wasser
VOC (Kat A/f):	130 g/l (2010)
Trockenmasse:	Ca. 30 Volumen-%