

TRÄOLJA 30

Holzschutzöl

Eigenschaften:

TRÄOLJA 30 ist ein dünnflüssiges Öl und dient dem Schutz vor Austrocknung, Rissbildung und Verschmutzung von unbehandelten oder imprägnierten Hölzern im Außenbereich. Z.B. Holzfassaden, Gartenmöbel, Kinderspielgeräte, Pflanzkübel (gehobelt oder sägerau). Das enthaltene Leinöl sorgt für einen bestmöglichen Schutz: Es verhindert das Austrocknen des Holzes und die damit verbundene Rissbildung und Verschmutzung. Wasser wird abgewiesen bei gleichzeitiger Erhaltung der Atmungsaktivität. Außerdem ist dieses Produkt Bläue- und Pilzhemmend. TRÄOLJA 30 akzentuiert und erhält das natürliche Erscheinungsbild des Holzes.



Anwendung:

1. *Der Untergrund muss sauber, trocken und intakt/fest sein!* Sollte dies nicht der Fall sein, bürsten oder kratzen Sie loses Material, wie z.B. Schmutz oder Staub ab, spülen danach alles mit klarem Wasser ab und lassen den Untergrund trocknen. Eine Reinigung mit unserem Terrassenreiniger ist empfehlenswert, da Öle den auf dem Holz befindlichen Schmutz tiefer in das Holz mitnehmen.
2. Tragen Sie bei der Verarbeitung bitte Schutzhandschuhe!
Arbeiten Sie nun TRÄOLJA 30 mit einem Lappen oder einem Lasurpinsel so lange in das Holz ein, bis die Oberfläche dieses nicht mehr aufsaugt – achten Sie dabei besonders darauf, alle Äste und Stoßkanten ausreichend zu sättigen. Bearbeiten Sie stets die gesamte Oberfläche eines Brettes, um Überlappungen zu verhindern.
3. Nach etwa 15 Minuten wischen Sie die überschüssige Menge Öl mit einem Lappen ab (Schutzhandschuhe!) und lassen das Öl je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur 6-24 Stunden trocknen.

Tipps:

- Ölen Sie Außenholz nicht zu früh im Frühling, sondern lassen das Holz zuvor gründlich durchtrocknen.
- TRÄOLJA 30 nur auf trockenen Hölzern anwenden. Ist das Holz beim Streichen feucht, bilden sich weißliche Flecken, die erst nach Wochen wieder verschwinden.
- Um die optimale Schutzwirkung zu erreichen, ölen Sie das Holz mehrmals im Jahr – besonders im Herbst.
- Nach Benutzung wischen Sie Lappen, Pinsel, Roller usw. gründlich ab, ehe Sie diese mit Terpentinersatz reinigen.
- Getränkte Lappen, Pinsel, Rollen usw. können sich selbst entzünden – legen Sie sie nach Gebrauch in Wasser und bewahren sie an einer feuersicheren Stelle auf.

Technische Daten:

Farbe: Bernsteinfarben
Trocknung: 6-24 Std. je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur
Ergiebigkeit: 4-8 m²/l auf sägerauem Holz,
8-12 m²/l auf gehobeltem Holz
Verdünnung: Terpentinersatz
VOC (Kat A/f): 700 g/l (2010)
Lagerung: 2 Jahre in unangebrochener Dose, frostfrei

Bindemittel: Gekochtes Leinöl, Alkyd
Streichverhalten: Über +8°C
Reinigung: Terpentinersatz
Dichte: 0,8 – 0,9 g/m³
Viskosität: >30 s 25
Glanz: Abhängig vom Untergrund