

Tralltvätt

Reiniger für Holz- und Steinterrassen

ACHTUNG: WIRKT AUF GLAS ODER ALUMINIUM ÄTZEND!

Eigenschaften:

Reiniger für Terrassen aus Holz oder Stein im Außenbereich. Die Inhaltsstoffe sind leicht biologisch abbaubar. Zu scharfe Reiniger können im Holz das Lignin zerstören, welches als Bindemittel für die Holzzellen dient. Dieser Terrassenreiniger schädigt nicht das Holz, reinigt es dennoch ausgesprochen gründlich.

Gut zu wissen:

Holzterrassen sind das ganze Jahr über einer enormen Belastung ausgesetzt: Regen, Schnee, direkte Sonne und mechanische Belastung durch Möbel oder Schuhwerk. Aus diesem Grund sollten Sie mindestens 1x pro Jahr das Holz ölen, um es gegen die Austrocknung und Verwitterung zu schützen. Öle geben eine wasserabweisende Oberfläche und verhindern das Eindringen von Verschmutzungen in das Holz. Jedoch haftet Schmutz gleichzeitig gut am Öl, welches auf und in der Holzoberfläche liegt und somit einen ausgezeichneten Nährboden für Moose oder in Folge dessen für Schimmel bildet. Diesen Schmutz entfernen Sie sehr gut mit diesem Terrassenreiniger.



Anwendung:

1. Tragen Sie während der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille!
2. Das Produkt ist konzentriert, verwenden Sie es dennoch unverdünnt!
Bei leichter Verschmutzung oder empfindlichem Holz verdünnen Sie den Terrassenreiniger jedoch mit der gleichen Menge an Wasser.
3. Um die Verträglichkeit der zu reinigenden Oberfläche zu ermitteln, tragen Sie den Terrassenreiniger probeweise an einer verdeckten Stelle auf.
4. Schützen Sie u.a. Pflanzen und Gräser vor Spritzern. Das Produkt wirkt zudem ätzend auf Glas oder Aluminium. Bitte schützen Sie entsprechende Oberflächen gegen Spritzer.
5. Tragen Sie den Reiniger mit einer Bürste oder einem Hochdruckreiniger inklusive entsprechendem Bürstenaufsatz auf, wobei Sie stets nur eine Fläche von maximal 2-3 qm reinigen, ehe Sie die nächsten 2-3 qm bearbeiten. (Schutzhandschuhe & Schutzbrille!)
6. Lassen Sie den Terrassenreiniger 5-10 Minuten einwirken, jedoch niemals eintrocknen! Wenn die Oberfläche zu schnell trocknet, wiederholen Sie den Reinigungsdurchgang, um die Einwirkzeit von 5-10 Minuten zu erzielen (ist der Reiniger nach wenigen Minuten bereits trocken, ist der Prozess abgebrochen).
7. Fühlt sich die Oberfläche nach einigen Minuten "seifig", kann das Holz mit klarem Wasser und ohne (Hoch-)Druck abgewaschen werden.

Tipps:

- Tragen Sie während der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Schutzbrille!
- Augenkontakt vermeiden. Ansonsten sofort mit viel klarem Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Nicht in direkter Sonne oder auf erwärmten Oberflächen verwenden.
- Liegt zu viel Reiniger auf der Oberfläche oder auch zu lange, kann sich das Holz verfärben (rot/orange), welches einen zu hohen pH-Wert signalisiert. In diesem Fall ist der Reiniger mit gleichen Teilen Wasser zu verdünnen, ehe Sie fortfahren.

Technische Daten:

Verarbeitung:	Hochdruckreiniger mit entsprechendem Bürstenaufsatz, Bürste
Dosierung:	Unverdünnt (bei leichter Verschmutzung oder empfindlichem Holz mit gleicher Menge Wasser verdünnen)
Reichweite:	Unverdünnt 5-10 qm/l, je nach Untergrund
Inhalt:	Kaliumhydroxid 2-5%, Amphotere Tenside <5%