



FÖNSTERFÄRG V (SUPERB)

Farba do okien i drzwi na bazie wody

www.farbe-aus-schweden.de

Tel.: +49 (0)40 54 80 12 20

O produkcie:

FÖNSTERFÄRG V to farba na bazie wody do użytku na zewnątrz, (w szczególnych przypadkach również do wnętrza – prosimy o kontakt przed zakupem). Jest idealna do malowania drewnianych drzwi, okien, ram, mebli ogrodowych i rzeźb. Ze względu na specjalny skład farba ta pozostawia twardą i elastyczną powierzchnię, charakteryzującą się dobrą przyczepnością i wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. FÖNSTERFÄRG V zapewnia połysk, doskonale krycie i jest kompatybilny z prawie wszystkimi innymi farbami, którymi mogą być pokryte malowane elementy (pod warunkiem, że warstwy starej farby są nienaruszone i oczyszczone). Produkt jest odpowiedni także do metalowych powierzchni zabezpieczonych przed korozją oraz do wielu innych powierzchni z tworzyw sztucznych

Ważne przy malowaniu drzwi i okien: po malowaniu trzeba poczekać, aż warstwa farby wyschnie, aby móc zamknąć otwór, bez ryzyka sklejenia się ramy i skrzydła. FÖNSTERFÄRG V (SUPERB) to farba szybkoschnąca, dzięki czemu czas oczekiwania jest bardzo krótki.



Dobrze wiedzieć: Jeśli drewno (sosna, świerk, jodła) jest nieobrobione lub heblowane, należy przed malowaniem nałożyć olej gruntujący Grundieröl i podkład barierowy Sperr- und Haftgrund, aby uzyskać jednocześnie odpowiednią przyczepność farby jak i najlepszą ochronę drewna. Do gruntowania w pomieszczeniach można użyć produktu Meistergrund V.

Korzyści: uniknięcie powstawania pęknięć w drewnie i łuszczenia się farby. Produkt utrzymuje się znacznie dłużej, co pozwala oszczędzić czas, pieniądze i siły.

Wyjątek: Na zewnątrz, na szorstkie drewno można nałożyć tylko olej podkładowy Grundieröl (bez podkładu barierowego). Jednak do produkcji okien i drzwi stosuje się najczęściej tylko heblowane drewno.

Zastrowanie/ Mój cel to:

...malowanie jeszcze nieobrobionego drewna:

1. *Powierzchnia musi być czysta i sucha!* Jeśli tak nie jest, należy wyszczotkować lub zeszkrobać luźny materiał, np. brud lub kurz.
2. Teraz można nałożyć olej gruntujący GRUNDOLJA na drewno (tylko na zewnątrz) i pozostawić go do wyschnięcia na 1-2 dni w zależności od pogody.
3. Po upływie 7-10 dni nanieść podkład barierowy Sperr- und Haftgrund Trägrund V (tylko na zewnątrz, do użytku w pomieszczeniach użyć Meistergrund V) i pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od pogody.
4. Teraz można nanieść pierwszą warstwę farby FÖNSTERFÄRG V (SUPERB). Pozostawić warstwę do wyschnięcia na jeden dzień przed nakładaniem kolejnej warstwy.

...malowanie już wcześniej pomalowanego drewna, gdzie występują ślady łuszczenia:

1. Zeszlifować wszystkie obszary, w których stara farba lub lakier są zwiertzałe i się łuszczą. W razie ataku grzybów zastosować środek przeciw mchom i grzybom (Moos- und Schimmelentferner). *Powierzchnia musi być czysta i sucha!*
2. W wyszlifowanych miejscach, nałożyć olej gruntujący GRUNDOLJA (tylko na zewnątrz) i pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od pogody. Po upływie 7-10 dni nanieść podkład barierowy Sperr- und Haftgrund Trägrund V (tylko na zewnątrz do użytku w pomieszczeniach użyć Meistergrund V) i pozostawić do wyschnięcia również na 1-2 dni, w zależności od pogody.
3. Teraz można nanieść pierwszą warstwę farby FÖNSTERFÄRG V (SUPERB). W razie potrzeby, pozostawić warstwę do wyschnięcia na jeden dzień przed nakładaniem kolejnej warstwy.

Druga strona=>



FÖNSTERFÄRG V (SUPERB)

Farba do okien i drzwi na bazie wody

...odświeżenie koloru na już pomalowanym drewnie, gdzie farba jest w dobrym stanie:

1. *Powierzchnia musi być czysta i sucha!* Jeśli tak nie jest, należy wyszczotkować lub zeszkrobać luźny materiał, np. brud lub kurz.
2. Teraz można nanieść pierwszą warstwę farby FÖNSTERFÄRG V (SUPERB).
3. Pozostawić pierwszą warstwę do wyschnięcia na jeden dzień przed nakładaniem kolejnej. *Druga warstwa może być pominięta, jeśli nowy i stary kolor są takie same!*

Rady:

- Nie nanosić farby FÖNSTERFÄRG V (SUPERB) za pomocą pędzla do lazury lub z naturalnego włosia.
- Nie rozprowadzać produktu na nagranych słońcem powierzchniach (negatywny wpływ na proces suszenia).
- Malować cienkimi warstwami - unikać grubych warstw.
- Nie używać w temperaturach poniżej 8°C (należy wziąć pod uwagę również temperaturę w nocy).

Farbę FÖNSTERFÄRG V (SUPERB) można otrzymać na życzenie w każdym z 60 000 różnych kolorów – w razie pytań prosimy o kontakt.

Dane techniczne:

Spoiwo:	Akrylan
Połysk:	40-45 (półpołysk), na nieobrobionym drewnie ok. 25 (półmat)
Wydajność:	6-8 qm/l, w zależności do podłoża
Rozcieńczanie:	Woda, produkt trudny do rozcieńczenia
Czyszczenie:	Woda, ewentualnie z dodatkiem płynu do naczyń
Lotne związki organiczne (Kat A/e):	130 g/l (2010)
Przechowywanie:	2 lata w nieotwartym opakowaniu, nie zostawiać na mrozie
Temperatura podczas malowania:	Powyżej 8°C (także w nocy)
Suszenie:	Wstępnie sucha po 2-4 godzinach Druga warstwa może być nałożona po ok. 12 godzinach. Sucha po 3-4 dniach, w zależności od temperatury i wilgotności.