

GOLVFÄRG

Farba do podłóg na bazie rozpuszczalników NIE STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIACH POKRYTYCH FARBĄ AKRYLOWĄ

O PRODUKCIE:

GOLVFÄRG / DIMENSION to niezwykle trwała, błyszcząca, uretanowa farba alkidowa do stosowania wewnątrz pomieszczeń (dzięki dodanym algicydom nadaje się również do użytku na zewnątrz). Nadaje się do podłóg drewnianych, betonowych i wylewek, a także do stopni schodów, listew przypodłogowych, barierek oraz do metalu. Produkt oparty jest na żywicy alkidowej uretanowej, co zapewnia mu doskonałą przyczepność oraz odporność na wodę, kwasy, zarysowania, uderzenia, warunki atmosferyczne itd. Dzięki swojej elastyczności farba GOLVFÄRG / DIMENSION może być używana na różnych podłożach z tak samo dobrym rezultatem. Produkt może być wymieszany na życzenie według koloru z palety barw RAL, NCS itp.



Zastosowanie/ Mój cel to malowanie:

...drewna- wewnątrz lub na zewnątrz:

1. *Podłoże musi być czyste i suche.* Jeśli tak nie jest, należy usunąć luźny materiał, np. brud lub kurz, a następnie splukać wszystko wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. W przypadku ataku grzybów (na zewnątrz), należy użyć produktu Moos- und Schimmelentferner.
2. Jeśli drewno nie było jeszcze malowane, należy najpierw nałożyć cienką warstwę farby (dodać około 25% terpentyny do farby) i pozostawić ją do wyschnięcia na co najmniej 2 dni, w zależności od temperatury zewnętrznej lub pokojowej oraz wilgotności powietrza.
3. Po tym czasie można nałożyć dwie warstwy nierozcieńczonej farby w odstępach co najmniej 4-6 dni pomiędzy nimi - w zależności od temperatury i wilgotności. Produkt zyskuje odporność po 3-5 dniach. Najwcześniej po 24 godzinach można wejść na pomalowaną podłogę.

...metal u lub stali- wewnątrz lub na zewnątrz:

1. *Podłoże musi być czyste i suche.* Jeśli tak nie jest, należy usunąć luźny materiał, np. brud lub kurz.
2. Jeśli na metalu pojawi się rdza, trzeba najpierw ją usunąć, a następnie nałożyć podkład gruntujący Rostgrund V. Pomiąć przy metalu nierdzewnym..
3. Teraz można nałożyć dwie warstwy farby w odstępach czasowych co najmniej 4-6 dni pomiędzy nimi - w zależności od temperatury i wilgotności. Produkt zyskuje odporność po 3-5 dniach. Najwcześniej można wejść na pomalowaną podłogę po 24 godzinach.

...betonowej podłogi- wewnątrz lub na zewnątrz:

1. Beton lub wylewka muszą dobrze wyschnąć przed malowaniem.
Podłoże musi być czyste i suche. Jeśli tak nie jest, należy usunąć luźny materiał, np. brud lub kurz, a następnie splukać wszystko wodą z niewielką ilością płynu do mycia naczyń i pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.
2. Trzeba zagruntować podłoże warstwą uniwersalnego lakieru Universallack z dodatkiem ok. 30-50% terpentyny i pozostawić do wyschnięcia na 1-2 dni, w zależności od temperatury zewnętrznej lub pokojowej oraz wilgotności. Zapobiega to nadmiernemu wchłanianiu farby (jeśli podłoże jest silnie absorbujące), co pozwala na jej zaoszczędzenie. Ponadto lakier uniwersalny Universallack wiąże substancje mineralne.
3. Teraz można nałożyć dwie warstwy farby w odstępach czasowych co najmniej 4-6 dni pomiędzy nimi - w zależności od temperatury i wilgotności. Produkt zyskuje odporność po 3-5 dniach. Najwcześniej po 24 godzinach można wejść na pomalowaną podłogę.

...podłogi aluminiowej lub z cynku- wewnątrz lub na zewnątrz:

1. Aby uzyskać optymalną przyczepność do aluminium, trzeba przeszlić powierzchnię. *Podłoże musi być czyste i suche.*
2. Należy zagruntować powierzchnię produktem Meistergrund V - tylko w ten sposób warstwa farby będzie optymalnie przylegała do aluminium i cynku.
3. Teraz można nałożyć dwie warstwy farby w odstępach czasowych co najmniej 4-6 dni pomiędzy nimi - w zależności od temperatury i wilgotności. Produkt zyskuje odporność po 3-5 dniach. Najwcześniej po 24 godzinach można wejść na pomalowaną podłogę.

Druga strona =>

GOLVFÄRG

Farba do podłóg na bazie rozpuszczalników

NIE STOSOWAĆ NA POWIERZCHNIACH POKRYTYCH FARBĄ AKRYLOWĄ

Rady:

- Nie nanosić na powierzchnie pokryte farbą akrylową.
- Nie należy malować na rozgrzanych słońcem powierzchniach, ponieważ mogłoby to negatywnie wpłynąć na proces suszenia.
- W przypadku powierzchni bardziej narażonych na częste użytkowanie (np. wylewka w garażu) należy zawsze zwracać uwagę na czas schnięcia i najlepiej poczekać nieco dłużej, aż powłoka dobrze wyschnie przed nałożeniem kolejnej. Jeśli następna warstwa farby zostanie nałożona zbyt wcześnie, pozostanie miękka przez bardzo długi czas i sprawi, że podłoga nie będzie nadawała się do użytku w tym czasie. Jednokomponentowe farby takie jak np. farba podłogowa GLOVFÄRG zasadniczo wysychają powoli. Jeśli z różnych powodów czas schnięcia farby powinien być krótszy, należy użyć dwuskładnikowej żywicy epoksydowej. Jednak w przypadku farb dwuskładnikowych należy zawsze nakładać grubsze warstwy produktu przez co mogą się pojawić problemy np. z zamykaniem drzwi, bo podłoga jest wyższa niż przed malowaniem (przez co trzeba np. skrócić skrzydło).
- GOLVFÄRG / DIMENSION nadaje się również do malowania drewnianych łodzi poniżej linii wody – do malowania używać płaskiego pędzla do podłóg lub wałka z pianki.

Czy powierzchnia jest pokryta akrylem?

Sposób na sprawdzenie:

Nalać trochę denaturatu lub czystego alkoholu na ścierekę i pocierać powierzchnię z lekkim naciskiem przez około 1 minutę w jednym miejscu. Jeśli farba staje się miękka lub lepka po potarciu, zancy to, że jest ona akrylowa lub lazurowa. Jeśli miejsce pozostaje bez zmian, jest to farba olejna lub alkidowa.

Dane techniczne:

Spoivo:	Żywica uretanowo alkidowa	Połysk:	60-80 (połysk), w zależności od podłoża i czasu, jaki upłynął od malowania
Lotne związki organiczne:	(Kat A/i) 500 g/l (2010)	Klasa ścieralności:	W przybliżeniu 10 000 cykli
Usuwanie:	Terpentyna	Przechowywanie:	Przynajmniej 3 lata w nieuszkodzonym opakowaniu
Temperatura malowania:	Pow. +8°C		
Wydajność	8-12 m ² /l		
Czas schnięcia;	W zależności od temperatury i wilgotności: możliwość wchodzenia na powierzchnię po 1 dniu, farba jest sucha po 3-5 dniach, druga warstwa wysycha po kolejnych 4-6 dniach,		

Ostrzeżenie!!! Niektóre odcienie farb (w tym wiele odcieni RAL) mogą mieć gorsze krycie i / lub być niestabilne przez promieniowanie UV w zależności od pigmentacji. Dotyczy to wszystkich typów farb stosowanych na zewnątrz. Jeśli nie są Państwo pewni, czy wybrany kolor ma dobre pokrycie prosimy o kontakt- chętnie doradzimy!